KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr **1/2023**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Izolacja z celulozy w postaci luźnej (LFCI) THERMO MC

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Materiał termoizolacyjny

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do izolacji cieplnej i/lub akustycznej budynków do zastosowań w ścianach, podłogach, galeriach, dachach i sufitach.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

ProAgro
ul. Łukasiewicza 9
05-200 Wołomin

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **1**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7.a Polska norma wyrobu:

PN-EN 15101-1:2019

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny, AC 002,

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 002 – UWB – 043

7b. Krajowa ocena techniczna: **Nie dotyczy**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **Nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	*Deklarowane właściwości użytkowe*	*Uwagi*
Klasa reakcji na ogień	**B-s1,d0**	
Współczynnik przewodzenia ciepła	**0,040 [W/mK]**	
Opór cieplny	**NPD**	
Krótkotrwała nasiąkliwość wodą	**NPD**	
Szybkość uwalniania się substancji niebezpiecznych	**NPD**	
Wskaźnik pochłaniania dźwięku	**NPD**	
Przepuszczalność pary wodnej	**NPD**	
Bezpośredni wskaźnik izolacyjności od dźwięków powietrznych	**NPD**	
Ciągłe spalanie w postaci tlenia się	**NPD**	
Trwałość reakcji na ogień w odniesieniu do starzenia/degradacji	**NPD**	
Trwałość reakcji na ogień i odporność termiczna na czynniki biologiczne	**NPD**	
Trwałość oporu cieplnego na starzenie degradację	**NPD**	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt.8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Eugeniusz Hentosz
(imię nazwisko)

Wołomin, 30.06.2023
(miejsce i data)

(podpis)